

专业级千兆彩屏IP话机

- 2个千兆网络接口, 支持PoE供电
- 3" TFT彩屏, 400x240像素, 26万色, 生动鲜明的用户界面
- 德州仪器 Aries 芯片和语音引擎
- 高保真音质: HD 手柄、HD 免提、HD 编码
- 3个SIP账号, 支持BLF/BLA, IPv6, Open VPN
- 支持无线耳麦, 可壁挂



T32G是一款定位于专业级的千兆彩屏IP话机, 充分满足普通用户的协作沟通需要。对于管理者来说, 这是一个对未来的网络的投资, 让电话无缝的迁移到千兆网络。T32G采用高分辨率TFT彩色显示屏, 友好的用户界面设计、生动鲜明的操作, 带给用户良好的体验, 是一款性价比极高的彩屏电话。此外, T32G配备了德州仪器芯片、高清手柄、高清免提、高清编码(G. 722), 为用户提供了一个无与伦比的、逼真的音频经验。丰富的商务功能极大的提高了工作效率。

话机特性

支持3线路, 热线, 紧急号码呼出
支持通话保持, 呼叫等待, 呼叫转移, 回拨
通话转接 (忙转、半咨询转、咨询转)
来电显示, 重拨, 静音, 免打扰DND
自动应答, 三方语音电话会议
快速拨号, 短信, 语音信箱
信息提示灯, 国家信号音, 音量控制
支持无帐号的IP直拨方式
铃声选择、导入、删除
电话簿搜索/导出/导入(1000条), 黑名单
通话记录: 呼出/呼入/未接/呼叫转移
友好的用户界面
支持中文
话机按键可自定义编程

高级功能

XML通讯录搜索/导入/导出
LDAP 通讯录
自定义主界面
XML Browser, XML Idle Screen
Action URL & Active URI
基本Hot-desking (移动办公)
支持壁纸, 屏保
联系人大头像
主题切换, 屏幕省电模式

IP PBX 兼容功能

BLF/BLA, BLF列表, 免打扰&呼叫转移状态同步
对讲机(Intercom), Paging
呼叫截答, 呼叫停泊
通话录音, 呼叫完成
群组接听, 群组截答
匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
特色铃声, 网络会议
呼叫规则, 立即呼出

音频特性

宽带编码: G. 722
窄带编码: G. 711 μ /A, G723. 1, G. 726, G. 729AB
支持VAD、CNG、AEC、PLC、AJB、AGC等音频处理
全双工免提, 带自动回音消除

网络特性

支持SIP v1 (RFC2543), V2 (RFC3261) 协议
支持IPv6
支持DNS SRV (RFC3263)
支持冗余服务器
支持STUN内网穿透
支持三种DTMF模式: 带内 (In-band)、RFC2833、SIP INFO
支持代理服务器和点对点的连接模式
IP地址分配模式: 静态IP /DHCP/PPPoE拨号
支持桥接和路由器模式
支持TFTP/DHCP/PPPoE客户端
支持Telnet/HTTP/HTTPS服务
支持DNS客户端、内置NAT/DHCP服务
网页账号登入

配置管理

支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动配置
支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
支持SNMP V1/2, TR069协议 (可选)
自定义出厂配置文件, 抓包和系统日志导出

安全性

支持Open VPN, 802.1x, VLAN QoS(802.1pq), LLDP
支持TLS(Transport Layer Security)协议
支持HTTPS协议 (客户端/服务器端)
SRTP协议 (RFC3711)
支持信息验证机制MD5/MD5-SESS
支持AES加密协议
支持话机锁, 支持Admin/VAR/User三级管理模式

物理特性

内嵌TI Aries芯片组
3" TFT液晶屏幕, 400X240像素, 26万色
共计32个按键, 包括3个可编程键
5个LED灯: 1个电源指示, 3个线路指示,
1个语音信箱指示
1个RJ-9 (4P4C) 手柄接口
1个RJ-9 (4P4C) 耳麦接口
2个RJ-45 10/100M/1000Mbps以太网口
电源适配器: AV 100-240V输入,
DC 5V/2A输出
支持以太网供电 (IEEE 802.3af)
功耗: 2.8-4.35W
净重: 0.82KG
裸机尺寸: 209MMx188MMx150MMx41MM
操作环境温度: 10-95°
操作环境温度: -10~50° C

外箱包装

数量/箱: 10件
净重/箱: 11.8KG
毛重/箱: 13KG
体积/箱: 0.083CBM
外包箱尺寸: 560MMx460MMx250MM

认证



ISO 9001

REACH

