

适合未来千兆网络的彩屏IP电话

- 2个千兆网络接口, 支持PoE供电
- 4.3" TFT彩屏, 480x272像素, 167万色, 生动鲜明的用户界面
- 德州仪器 Aries 芯片和语音引擎
- 高保真音质: HD 手柄、HD 免提、HD 编码
- 6个SIP账号, 支持BLF/BLA, IPv6, Open VPN
- 支持无线耳麦, LED液晶扩展台



T38G是一款Yealink创新性开发的高级IP电话, 充分满足经理级的协作沟通需要。对于管理者来说, 这是一个对未来的投资, 让电话无缝的迁移到千兆网络。T38G采用高分辨率TFT彩色显示屏, 精美的用户界面设计、清晰的显示、生动鲜明的操作, 带给用户极好的体验。此外, T38G配备了德州仪器芯片、高清手柄、高清免提、高清编码(G. 722), 为用户提供了一个无与伦比的、逼真的音频经验。丰富的商务功能极大的提高了工作效率。

话机特性

支持6线路，热线，紧急号码呼出
支持通话保持，呼叫等待，呼叫转移，回拨
通话转接（忙转、半咨询转、咨询转）
来电显示，重拨，静音，免打扰DND
自动应答，三方语音电话会议
快速拨号，短信，语音信箱
信息提示灯，国家信号音，音量控制
支持无帐号的IP直拨方式
铃声选择、导入、删除
电话簿搜索/导出/导入(1000条)，黑名单
通话记录：呼出/呼入/未接/呼叫转移
友好的用户界面
支持中文
话机按键可自定义编程
支持6个扩展台（EXP38与EXP39）
支持无线耳麦适配器（EHS36）

高级功能

XML通讯录搜索/导入/导出
LDAP 通讯录
自定义主界面
XML Browser, XML Idle Screen
Action URL & Active URI
Basic Hot-desking（移动办公）
支持壁纸，屏保
联系人大头像
主题切换，屏幕省电模式

IP PBX 兼容功能

BLF/BLA, BLF列表，免打扰&呼叫转移状态同步
对讲机（Intercom），Paging
呼叫截答，呼叫停泊
通话录音，呼叫完成
群组接听，群组截答
匿名呼叫，匿名呼叫拒接
特色铃声，网络会议
呼叫规则，立即呼出

音频特性

宽带编码：G.722
窄带编码：G.711 μ /A, G.723.1, G.726, G.729AB
支持VAD、CNG、AEC、PLC、AJB、AGC等音频处理
全双工免提，带自动回音消除

网络特性

支持SIP v1 (RFC2543), V2 (RFC3261) 协议
支持IPv6
支持DNS SRV (RFC3263)
支持冗余服务器
支持STUN内网穿透
支持三种DTMF模式：带内（In-band）、RFC2833、SIP INFO
支持代理服务器和点对点的连接模式
IP地址分配模式：静态IP/DHCP/PPPoE拨号
支持桥接和路由器模式
支持TFTP/DHCP/PPPoE客户端
支持Telnet/HTTP/HTTPS服务
支持DNS客户端、内置NAT/DHCP服务
网页账号登录

配置管理

支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动配置
支持三种配置模式：网页、话机及自动配置
支持SNMP V1/2, TR069协议（可选）
自定义出厂配置文件，抓包和系统日志导出

安全性

支持Open VPN, 802.1x, VLAN QoS(802.1p), LLDP
支持TLS(Transport Layer Security) 协议
支持HTTPS协议（客户端/服务器端）
SRTP协议 (RFC3711)
支持信息验证机制MD5/MD5-SESS
支持AES加密协议
支持话机锁，支持Admin/VAR/User三级管理模式

物理特性

内嵌TI Aries芯片组
4.3" TFT液晶屏幕，480X272像素，167万色
共计48个按键，包括16个可编程键
1个RJ-9 (4P4C) 手柄接口
1个RJ-9 (4P4C) 耳麦接口
2个RJ-45 10/100M/1000Mbps以太网口
1个RJ-12 (6P6C) 扩展台接口
电源适配器：AV 100-240V输入，DC 5V/2A输出
支持以太网供电（IEEE 802.3af）
功耗：2.8-4.45W
净重：0.99KG
裸机尺寸：273MM*200MM*158MM*58.5MM
操作环境湿度：10-95%
操作环境温度：-10~50°C

外箱包装

数量/箱：5件
净重/箱：7.5KG
毛重/箱：8.3KG
体积/箱：0.062CBM
外包箱尺寸：580MM*295MM*250MM

认证



ISO 9001

REACH

