

三线专业级高清语音IP电话

- 采用TI TITAN芯片组及TI音频引擎
- 高保真音质：HD编码，HD手柄，HD免提
- 带背光132x64分辨率图形液晶屏，支持中文显示
- 3个SIP账号，支持3方语音电话会议
- 双网口，PoE，耳麦
- IPV6, BLF/BLA, XML/LDAP通讯录，移动办公 (Hot Desking)



亿联SIP-T22P采用了TI TITAN语音处理芯片，支持G. 722宽频语音编码；采用带背光图形液晶屏，达到132x64分辨率，支持中文显示；提供3个SIP账号；提供隐私安全保护；话机自带3方语音电话会议，具备丰富的功能；支持耳麦接口，PoE供电；支持PnP自动部署；兼容主流的IP-PBX；易于安装和使用，管理方便，提高办公效率；充分满足中小企业、呼叫中心、政府及行业用户的需求。

话机特性

支持3线路、热线、紧急号码呼出
支持通话保持、呼叫等待、呼叫转移, 回拨
通话转接(忙转、半咨询转、咨询转)
来电显示, 重拨, 静音, 免打扰DND,
自动应答, 三方语音电话会议
快速拨号, 短信, 语音信箱
信息提示灯, 国家信号音, 音量控制
支持无帐号的IP直拨方式
铃声选择、导入、删除
电话簿搜索/导出/导入(300条)
黑名单, 通话记录(100条)
可配置用户界面
多种语言和输入方式
话机按键可自定义编程
耳麦呼叫中心模式设置

高级功能

XML通讯录搜索和导入
XML浏览器, XML推送
LDAP通讯录
Action URL & Active URI
移动办公(Hot-desking)
多播IP寻呼

IP PBX 功能

BLF/BLA, BLF列表, 免打扰&呼叫转移状态同步
对讲机(Intercom), Paging
截答(Call pickup), 呼叫停泊
等待提示音, 区别振铃
通话录音, 呼叫完成
群组接听, 群组截答
匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
网络会议
拨号规则, 立即呼出

音频特性

宽带编码: G.722
窄带编码: G.711μ/A, G.723.1, G.726, G.729AB
支持VAD, CNG, AEC, PLC, Ajb, AGC等音频处理
全双工免提, 带自动回音消除

网络特性

支持SIP v1(RFC2543), V2(RFC3261)协议
SIP连接模式: 代理模式、对等直连模式
支持IPV6
支持DNS SRV (RFC3263)
多服务器模式支持
支持STUN内网穿透
支持三种DTMF模式: 带内(In-band)、RFC2833、
SIP INFO
支持三种IP获取方式: 静态IP/DHCP/PPPoE拨号
网口支持桥接和路由器模式
内置HTTP/HTTPS Web服务器用于配置管理
支持Telnet, 内置DNS/TFTP/FTP客户端
支持NAT/DHCP服务端

配置管理

支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新
支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
支持SNMP V1/2, 支持TR069/SNMP协议(可选)
出厂配置文件自定义, 抓包和系统日志导出

安全性

支持802.1x, VLAN QoS(802.1pq), LLDP
支持TLS(Transport Layer Security)协议
支持HTTPS协议(客户端/服务器端)
支持SRTP协议(RFC3711)
支持信息验证机制MD5/MD5-SESS
支持AES加密协议
支持话机锁, 支持管理员/用户分级模式

物理特性

内嵌TI(美国德州仪器)TITAN芯片组
带背光的132x64像素图形液晶, 含4级灰度
外置共计32个按键, 3个线路键(可编程)
5个LED灯: 1个电源灯, 3个线路灯, 1个语音留言灯
1个RJ-9(4P4C)手柄接口
1个RJ-9(4P4C)耳麦接口
2个RJ-45 10/100M以太网口
可挂墙
电源适配器: AC 100-240V输入, DC 5V/1.2A输出
支持以太网供电(PoE): IEEE 802.3af class 2
功耗: 1.4-2.6W, 净重: 0.77KG
裸机尺寸: 185×200×90MM
操作环境湿度: 10-95%
使用温度: 60°C以下

外箱包装

数量/箱: 10件
净重/箱: 12.020KG
毛重/箱: 14.100KG
体积/箱: 0.083CMB
外包箱尺寸: 565×550×235MM

认证

